Установлен срок реализации требо-ваний технического регламента о безопасности объектов внутреннего водного транспорта об оснащении аппаратурой ГЛОНАСС

Приказом Минтранса России от 16.12.2010 № 280 установлено, что тре-бование технического регламента о без-опасности объектов внутреннего водно-го транспорта, утвержденного постановлением Правительства Россий-ской Федерации от 12.08.2010 № 623, о включении в состав средств навигацион-ного оборудования аппаратуры спутни- ковой навигации системы ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/ GPS (судовой приемоиндика-тор ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/ GPS с воз-можностью приема дифференциальных поправок подсистем ГЛОНАСС или ГЛО-НАСС/ GPS , АИС-транспондер) следую-щих судов внутреннего водного транс-порта: пассажирских, перевозящих опасные грузы, независимо от вмести-мости, самоходных транспортных судов классов «М» и «О», валовой вместимо-стью более 300 тонн должно быть вы-полнено до даты первого классификаци-онного освидетельствования органом классификации судов после 1 июля 2012 года, но не позднее 31 декабря 2013 го-да.

Приказ зарегистрирован в Министер-стве юстиции Российской Федерации 30.03.2011 з а № 20345.

С 1 июля 2011 года вводится в действие ГОСТ Р 53953-2010 «Электросвязь железнодорожная. Термины и определения»

Приказом Росстандарта от 24.11.2010 № 504-ст утвержден и вводится в дей-ствие с 1.07.2011 ГОСТ Р 53953-2010.

Настоящий стандарт устанавливает термины и определения в области же-лезнодорожной электросвязи.

Термины, установленные ГОСТ Р 53953-2010, рекомендуются для приме-нения во всех видах документации и ли-тературы по железнодорожной электро-связи, входящих в сферу работ по стандартизации и(или) использующих результаты этих работ.

С 1 января 2012 года вводится в действие ГОСТ Р 53917-2010 «Обувь. Маркировка»

Приказом Росстандарта от 12.11.2010 № 378-ст утвержден и вводится в дей-ствие с 1 января 2012 года ГОСТ Р 53917- 2010. Настоящий стандарт распростра-няется на обувь с верхом из хромовых и юфтевых кож, искусственных, синте-тических и текстильных материалов, фетра, войлока, комбинированную и устанавливает требования к маркиров-ке.

ГОСТ Р 53917-2010 не распространя-ется на резиновую, армейскую и валя-ную обувь.

С 1 января 2012 года вводится в дей-ствие ГОСТ Р МЭК 60793-1-30-2010 «Волокна оптические. Часть 1-30. Методы измерений и проведение испытаний. Проверка прочности оптического волокна»

Приказом Росстандарта от 21.12.2010 № 848-ст утвержден и вводится в дей-ствие с 1

января 2012 года ГОСТ Р МЭК 60793-1-30-2010.

Настоящий стандарт устанавливает метод кратковременного приложения установленной растягивающей нагруз-ки к протяженным длинам оптического волокна при испытании прочности при перемотке под натяжением.

Цель ГОСТ Р МЭК 60793-1-30-2010 - установить единые требования для ме-ханической характеристики волокна при испытании его на прочность.

Настоящий метод распространяется на оптические волокна категорий А1, А2, А3 и В.

С 1 июля 2012 года вводится в дей-ствие ГОСТР 54299-2010 «Топлива судовые. Технические условия»

Приказом Росстандарта от 29.12.2010 № 1149-ст утвержден и вводится в дей-ствие с 1 июля 2012 года ГОСТ Р 54299-2010.

Настоящий стандарт распространя-ется на судовые топлива, получаемые из продуктов переработки нефти и газовых конденсатов.

Судовые топлива не должны содер-жать неорганические кислоты, отрабо-танные смазочные масла, биопроизве- денные материалы, отличные от уровня «de minimis», и никакие дополнитель-ные компоненты или механические от-ходы, которые представляют опасность
для эксплуатации судов, вредны для пер-сонала или увеличивают загрязнение окружающей среды.

Указанные в ГОСТ Р 54299-2010 су-довые топлива предназначены для при-менения в судовых энергетических уста-новках и для поставки на экспорт.

С 1 января 2012 года вводится в дей-ствие ГОСТР 53994.2.4-2010 «Авто-матические электрические управ-ляющие устройства бытового и аналогичного назначения. Часть 2.4»

Приказом Росстандарта от 29.11.2010 № 571-ст утвержден и вводится в дей-ствие с 1 января 2012 года ГОСТ Р 53994.2.4-
2010 взамен ГОСТ Р МЭК 730-2-4-94.

Настоящий стандарт устанавливает требования к устройствам тепловой за-щиты двигателей для герметизирован-ных (герметичного и полугерметичного типов) мотор-компрессоров.

Кроме того, ГОСТ Р 53994.2.4-2010 устанавливает требования к внутренней безопасности, рабочим значениям, вре-мени и последовательности работы, что непосредственно связано с безопасно-стью оборудования, а также к испытанию устройств тепловой защиты двигателей, применяемых на герметизированных (герметичного и полугерметичного ти-пов) мотор-компрессорах.

Настоящий стандарт не распростра-няется на:

- устройства тепловой защиты дви-гателей, предназначенных исключитель-но для промышленного применения;

- другие средства защиты двигате-лей;

- ручные устройства для размыкания цепи.

С 1 июля 2012 года вводится в действие ГОСТ Р 54217-2010 «Биотопливо твердое. Отбор проб. Часть 1. Методы отбора проб»

Приказом Росстандарта от 23.12.2010 №1016-ст утвержден и вводится в дей-ствие с 1 июля 2012 года ГОСТ Р 54217-2010.

Настоящий стандарт устанавливает ручные и механические методы отбора проб твердого биотоплива в местах про-израстания сырья, на производственной базе, из отдельной поставки или со скла-да.

Методы, описанные в ГОСТ Р 54217-2010, используются при отборе проб для определения насыпной плотности, меха- нической прочности, гранулометриче-
ского состава, массовой доли влаги, золь-ности, плавкости золы, теплоты сгорания, химического состава и наличия приме-сей.

Положения настоящего стандарта не
применяются для отбора проб очень боль-шого объема, необходимых для опреде-ления свойств зашлаковывания.

С 1 июля 2012 года вводится в действие ГОСТ Р 54245-2010 «Топливо твердое минеральное. Пересчет результатов анализа на различные состояния топлива»

Приказом Росстандарта от 23.12.2010 № 1044-ст утвержден и вводится в дей-ствие с 1 июля 2012 года ГОСТ Р 54245-2010.

С введением в действие ГОСТ Р 54245-2010 прекращается применение на тер-ритории РФ ГОСТ 27313-95 «Топливо твер-дое минеральное. Обозначение показателей качества и формулы пере-счета результатов анализа для различ-ных состояний топлива».

Настоящий стандарт распространя-ется на каменные и бурые угли, лигни- ты, антрациты, горючие сланцы, торф, кокс, продукты механической и терми-ческой переработки углей и устанавли-вает формулы для пересчета результа-тов анализа на различные состояния топлива.

С 1 июля 2012 года вводится в дей-ствие ГОСТР 54246-2010 «Уголь. Определение насыпной плотности»

Приказом Росстандарта от 23.12.2010 № 1045-ст утвержден и вводится в дей-ствие с 1 июля 2012 года ГОСТ Р 54246-2010.

Настоящий стандарт распространя-ется на измельченные каменные угли с размерами кусков менее 37 мм и уста-навливает метод определения насыпной плотности углей или смеси углей (ших- ты), подготовленных для загрузки в кок-совые печи.

Определение насыпной плотности проводят путем засыпки материала в мер-ную емкость (контейнер) без уплотняю-щих усилий с использованием конуса (бункера).

Положения ГОСТ Р 54246-2010 не применяются для определения насып-ной плотности мелко измельченного или пылевидного энергетического угля и для определения насыпной плотности углей,
хранящихся в штабелях.

Обзор подготовлен специалистами консорциума «Кодекс» с использованием информационно-правовых систем «Кодекс»
(www.kodeks.perm.ru ; www.kodeks.ru) и электронных систем нормативно-технической информации «Техэксперт»